



<p>ВИДЫ ТКАНЕЙ Хлопок / Смесовые ткани</p>	<p>MAGNAPRINT® UNDERBASE GREY SL G6264</p> <p>АНТИ-МИГРАЦИОННЫЙ ГРУНТ</p> <p>Грунт MagnaPrint® Underbase Grey SL – это барьерная база без ПВХ и фталатов на водной основе, для использования на 100% полиэстере или других текстильных материалах, где миграция красителя из ткани в принт является серьезной проблемой.</p> <p>Грунт MagnaPrint® Underbase Grey SL является весьма эффективным средством для предотвращения миграции красителя ткани практически в любой ситуации, а также способствует получению более укывистого принта (например, в случаях печати по ткани в полосу).</p> <p>При печати белой или цветными красками поверх грунта MagnaPrint® Underbase Grey SL, принт сохраняет яркость и оттенки белой и цветных красок, а также детали дизайна.</p> <p>Рекомендации:</p> <p>При печати используйте сетки от 43 до 54 нит/см, принт должен быть тщательно высушен под промежуточной сушкой.</p> <p>Окончательная полимеризация краски происходит в туннельной сушке при температуре 165С в течение 2-2,5 мин.</p>
<p>СЕТКА Сетка 43-54Т</p>	
<p>РАКЕЛЬ 65° Shore Прямоугольный ракель</p>	
<p>ТРАФАРЕТ Эмульсия, устойчивая к водным краскам</p>	
<p>РЕЖИМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 2-2,5 минуты при 165°С</p>	
<p>ЗАГРУЗКА ПИГМЕНТА –</p>	
<p>ДОБАВКИ Crosslinker 100 Retardant Gel</p>	
<p>ХРАНЕНИЕ Хранить в плотно закрытой таре при температуре 5-25°С</p>	
<p>ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ MSDS предоставляется по запросу</p>	
<p>УДАЛЕНИЕ С ФОРМЫ После печати краска удаляется водой</p>	