

Magnaprint® Expanding LT

Magnaprint® Expanding LT

Описание

MAGNAPRINT® EXPANDING LT готовая к применению вспенивающаяся база, на водной основе, для печати рельефных отпечатков. Для получения оттенка цвета в базу добавляется до 6% пигментов **Eco Pigments**.

Применение

Вспенивающуюся базу **MAGNAPRINT® EXPANDING LT** желательно печатать последним слоем в запечатываемом дизайне.

Полимеризация краски, после печати осуществляется в туннельной сушке при максимальной температуре 150°C в течение 3 минут.



FABRIC TYPES

Хлопок / Полиэстер



MESH

Сетка 32-62T



SQUEEGEE

Мягкий ракель 60ед. по Шору
Круглый или полукруглый



STENCIL

Трафарет: эмульсия или капиллярная плёнка.



CURE TEMP

Сушка 150 °C в течение 3 мин.



PIGMENT LOADING

Добавляется до 6% **Eco Pigments**



ADDITIVES

Crosslinker 100 - до 5%



STORAGE

Хранить в сухом прохладном месте, при температуре $t > 5^{\circ}\text{C}$



CLEAN UP

Удаляется водой.



HEALTH & SAFETY

MSDS предоставляется по запросу

Гарантии

Вся информация представлена добросовестно, но мы не несём ответственности за любые повреждения, потери или нарушения патентных прав в результате использования этой информации.

Magna Colours Limited компания, зарегистрирована в Англии, в Уэльсе под номером 1378495.