

PL АНТИМИГРАЦИОННАЯ БАЗА

Это блокирующая база для печати без содержания фталатов.

Основные моменты

- ▶ Обладает высокой устойчивостью к стирке.
- ▶ Используется для предотвращения появления остатков сублимированных и реактивных красителей на поверхности при нагреве.
- ▶ Без содержания фталатов.
- ▶ Используется в качестве блокиратора попадания пигментов на поверхность.
- ▶ Образуется эластичный и отличный барьер для краски на темных тканях.

Советы по печати

- ▶ Краска произведена для печати блокирующего слоя.



Предостережения

После печати трафарет промыть синтетическим растворителем или смывкой пластизоли.

- ▶ Упакована в 10кг банки.
- ▶ Техническое применение и информация, данные выше, используются только в качестве рекомендации. Не следует рассматривать в качестве гарантии для любого другого использования. Если требуется дополнительная помощь или содействие, наш технический отдел готов к помощи.
- ▶ В экстренных случаях при работе в печатной зоне пользуйтесь сертификатом безопасности.
- ▶ Предупреждения в сертификатах безопасности указаны в целях предоставления всеобъемлющей информации по продуктам, и в случае несоответствующего использования не несут ответственность за прямые и/или косвенные потери или повреждения производителя/дистрибьютора.


Тип ткани

Работает на полиэстере или смесевых полиэстерных тканях



Сетка

Номер: 34-43



Рапель

Жесткость: 60-80 Шор



Температура сушки

160°C в течение 1,5 минут



Добавки

Не используйте нерекондованные добавки



Транспортировка и хранение

5°C - 30°C



Смывка

Синтетический растворитель или пластизоловая смывка



Здоровье и Безопасность

Пожалуйста, смотрите: MSDS

