

## PL CLEAR BASE/ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА

Это бесфталатная пластизольевая печатная база для получения эффекта эластичности и мягкости на ошупь при печати на текстиле.

### Основные моменты

- ▶ Легко работать этой краской на печатной машине.
- ▶ Без фталатов.
- ▶ Используется для улучшения эластичности пластизольевой краски.
- ▶ Используется в качестве базы или с добавлением до 20% цветной пластизольевой краски.

### Советы по печати

- ▶ Краска разработана для получения цветных пластизольевых отпечатков.



### Предостережения

- ▶ Перед использованием тщательно перемешать. Не используйте нереконмендованные добавки//.
- ▶ После печати трафарет промыть синтетическим растворителем или смывкой пластизоли.
- ▶ Упакована в 10кг банки.
- ▶ Может смешиваться с PL pigments (пигментами) и PL White (белой) в любых пропорциях.
- ▶ Техническое применение и информация, данные выше, используются только в качестве рекомендации. Не следует рассматривать в качестве гарантии для любого другого использования. Если требуется дополнительная помощь или содействие, наш технический отдел готов к помощи.
- ▶ В экстренных случаях при работе в печатной зоне пользуйтесь сертификатом безопасности.
- ▶ Предупреждения в сертификатах безопасности указаны в целях предоставления всеобъемлющей информации по продуктам, и в случае несоответствующего использования не несут ответственность за прямые и/или косвенные потери или повреждения производителя/дистрибьютора.

#### Сетка

Номер: 43-120



#### Ракель

Жесткость: 60-80 Шор



#### Температура сушки

160°C в течение 1.5 минут



#### Добавки

Не используйте нереконмендованные добавки. Чтобы уменьшить вязкость, можно добавить до 3% разбавителя PL Reducer.



#### Транспортировка и хранение

5°C - 30°C



#### Смывка

Синтетический растворитель или пластизольевая смывка



#### Здоровье и Безопасность

Пожалуйста, смотрите MSDS

