

## PL HIGH DENSITY/ВЫСОКОПЛОТНАЯ БАЗА

Это бесфтالاتная пластизольевая печатная база, применяемая для получения эластичного и мягкого на ощупь эффекта при печати на текстиле. Ее можно использовать, как в виде прозрачной базы, так и окрашенную цветными пигментами.

### Основные моменты

- ▶ Обладает эластичной структурой и высокой стойкостью к воде.
- ▶ Без фталатов.
- ▶ Создает эластичный и мягкий на ощупь толстый слой.
- ▶

### Советы по печати

- ▶ Краска разработана для получения эффекта высокого плотного слоя. Краска используется для печати 3D изображений.



### Предостережения

- ▶ Перед использованием тщательно перемешать. Не используйте нерекондованные добавки.
- ▶ После печати трафарет промыть синтетическим растворителем или смывкой пластизоли.
- ▶ Упакована в 10кг банки.
- ▶ Смешивается с пигментами PL.
- ▶ Техническое применение и информация, данные выше, используются только в качестве рекомендации. Не следует рассматривать в качестве гарантии для любого другого использования. Если требуется дополнительная помощь или содействие, наш технический отдел готов к помощи.
- ▶ В экстренных случаях при работе в печатной зоне пользуйтесь сертификатом безопасности.
- ▶ Предупреждения в сертификатах безопасности указаны в целях предоставления всеобъемлющей информации по продуктам, и в случае несоответствующего использования не несут ответственность за прямые и/или косвенные потери или повреждения производителя/дистрибьютора.
- ▶

#### Сетка

Номер: 24-34  
(толстый эмульсионный слой)



#### Ракель

Жесткость: 60-80 Шор



#### Температура сушки

160°C в течение 1.5 минут



#### Добавки

Не используйте  
нерекондованные добавки.



#### Транспортировка и хранение

5°C - 30°C



#### Смывка

Синтетический  
растворитель или  
пластизольевая смывка



#### Здоровье и Безопасность

Пожалуйста, смотрите MSDS

