

## PL АНТИМИГРАЦИОННАЯ БЕЛАЯ ПЛАСТИЗОЛЬ

Эта бесфталатная печатная база используется для получения эффекта эластичности, мягкости на ощупь и белого покрытия при печати на текстиле.

### Основные моменты

- ▶ Это белая пластизольная антимиграционная краска, очень укрывистая и вязкая (как сметана)
- ▶ Обеспечивает хорошее белое покрытие и эластичность.
- ▶ При правильном использовании в соответствии с рекомендациями не сохнет при печати и не блокирует трафарет.
- ▶ Без фталатов.

### Советы при печати

- ▶ Была разработана как антимиграционная очень укрывистая краска.



### Предостережения

- ▶ Перед использованием тщательно перемешать. Не используйте нерекондованные добавки. После печати трафарет промыть синтетическим растворителем или смывкой пластизоли. Упакована в 10кг банки.
- ▶ Может смешиваться с PL pigments (пластизольными пигментами).
- ▶ Можно использовать флуоресцентные краски для получения ярких живых оттенков цвета.
- ▶ Техническое применение и информация, данные выше, используются только в качестве рекомендации. Не следует рассматривать в качестве гарантии для любого другого использования. Если требуется дополнительная помощь или содействие, наш технический отдел готов помочь.
- ▶ В экстренных случаях при работе в печатной зоне пользуйтесь сертификатом безопасности.
- ▶ Предупреждения в сертификатах безопасности указаны в целях предоставления всеобъемлющей информации по продуктам, и при несоответствующем использовании не несут ответственность за прямые и/или косвенные потери или повреждения производителя/дистрибьютора.

#### Тип ткани

Работает на хлопке и смесевых тканях (поликотоне)



#### Сетка

Номер: 43-120



#### Ракель

Жесткость: 60-80 Шор



#### Температура сушки

160°C в течение 1.5 минут



#### Добавки

Не пользуйтесь нерекондованными добавками



#### Транспортировка и Хранение

5°C - 30°C



#### Смывка

Синтетический растворитель или смывка пластизоли



#### Здоровье и Безопасность

Пожалуйста, смотрите: MSDS

