

PL MATT AGENT/МАТИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ

Бесфталатное матирование

Основные моменты

- ▶ Придает матовый вид серии PL.
- ▶ Используется для получения поверхностного эффекта пуфф-замши.
- ▶ Тест на устойчивость к стирке должен проводиться через 24 часа после полимеризации.

Советы по печати

- ▶ Краска была разработана для получения матовости для продукции серии PL.
- ▶ Рекомендованный процент: в диапазоне %1-10
- ▶ Перед использованием, пожалуйста, хорошо перемешайте краску. После использования трафарет должен быть тщательно промыт синтетическим растворителем.



Предостережения

- ▶ Упакована в 1кг, 5кг, 10кг, 20кг, 25кг, 30кг и 60кг пластиковые контейнеры.
- ▶ Техническое применение и информация, данные выше, используются только в качестве рекомендации. Не следует рассматривать в качестве гарантии для любого другого использования. Если требуется дополнительная помощь или содействие, наш технический отдел готов к помощи.
- ▶ В экстренных случаях при работе в печатной зоне пользуйтесь сертификатом безопасности.
- ▶ Предупреждения в сертификатах безопасности указаны в целях предоставления всеобъемлющей информации по продуктам, и в случае несоответствующего использования не несут ответственность за прямые и/или косвенные потери или повреждения производителя/дистрибьютора.

Добавки

Не используйте
нерекомендованные
добавки



Транспортировка и хранение

5°C - 30°C



Здоровье и безопасность

Пожалуйста, смотрите MSDS

