

PL MIXING BASE/СМЕСЕВАЯ БАЗА

Это бесфталатная пластизольевая печатная база, укрывистая, обладающая свойствами эластичности и мягкости на ощупь при печати на текстиле.

Основные моменты

- ▶ Эластичная и мягкая наощупь пластизольевая краска.
- ▶ Без фталатов.
- ▶ С помощью этого продукта можно с легкостью получить необходимый цвет.
- ▶ Обеспечивает хороший цвет и эластичность при печати.

Советы по печати

- ▶ Краска разработана для смешения и получения укрывистых цветных отпечатков.



Предостережения

- ▶ Используется для смешения - получения пластизольевой краски различных цветов.
- ▶ После печати трафарет промыть синтетическим растворителем или смывкой пластизоли.
- ▶ Упакована в 5кг, 10кг и 20кг банки.
- ▶ Может смешиваться с PL Pigments (пигментами) и PL White (белой) в любых пропорциях.
- ▶ Техническое применение и информация, данные выше, используются только в качестве рекомендации. Не следует рассматривать в качестве гарантии для любого другого использования. Если требуется дополнительная помощь или содействие, наш технический отдел готов к помощи.
- ▶ В экстренных случаях при работе в печатной зоне пользуйтесь сертификатом безопасности.
- ▶ Предупреждения в сертификатах безопасности указаны в целях предоставления всеобъемлющей информации по продуктам, и в случае несоответствующего использования не несут ответственность за прямые и/или косвенные потери или повреждения производителя/дистрибьютора.

Сетка

Номер: 43-120




Ракель

Жесткость: 60-80 Шор



Температура сушки

160°C в течение 1.5 минут



Добавки

Не используйте нерекондованные добавки. Чтобы уменьшить вязкость, можно добавить до 3% разбавителя PL Reducer.



Транспортировка и хранение

5°C - 30°C



Смывка

Синтетический растворитель или пластизольевая смывка



Здоровье и Безопасность

Пожалуйста, смотрите MSDS

