

PL ORANGE/ОРАНЖЕВАЯ

Это бесфталатная пластизольная печатная пигментная база, используемая для получения цветного печатного эффекта, обладающая свойствами эластичности и мягкости на ощупь при печати на текстиле.

Основные моменты

- Эластичная и мягкая наощупь пластизольная краска.
- Без фталатов.
- С помощью этого продукта можно с легкостью получить необходимый цвет.
- Обеспечивает хороший цвет и эластичность при печати.

Советы по печати

- Краска разработана для получения цветных пластизольных отпечатков.




Предостережения

- Перед использованием тщательно перемешать. Не используйте нерекондированные добавки.
- После печати трафарет промыть синтетическим растворителем или смывкой пластизоли.
- Упакована в 10кг банки.
- Может смешиваться с PL Clear Base (прозрач. базой) и PL White (белой) в любых пропорциях.
- Можно использовать флуоресцентные краски для живости цвета.
- Техническое применение и информация, данные выше, используются только в качестве рекомендации. Не следует рассматривать в качестве гарантии для любого другого использования.
- Если требуется дополнительная помощь или содействие, наш технический отдел готов к помощи.
- В экстренных случаях при работе в печатной зоне пользуйтесь сертификатом безопасности.
- Предупреждения в сертификатах безопасности указаны в целях предоставления всеобъемлющей информации по продуктам, и в случае несоответствующего использования не несут ответственность за прямые и/или косвенные потери или повреждения производителя/дистрибьютора.

Сетка

Номер: 43-120



Ракель

Жесткость: 60-80 Шор



Температура сушки

160°C в течение 1.5 минут



Добавки

Не используйте нерекондированные добавки. Чтобы уменьшить вязкость, можно добавить до 3% разбавителя PL Reducer.



Транспортировка и хранение

5°C - 30°C



Смывка

Синтетический растворитель или пластизольная смывка



Здоровье и Безопасность

Пожалуйста, смотрите MSDS

