

PL БЕЛАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОЛИЭСТЕРА

Это бесфталатная печатная база, используемая для получения эффекта эластичности, мягкости на ощупь и обладающая хорошей кроющей способностью при печати по текстилю.

Основные моменты

- Эта белая пластизол обладает эластичностью, мягкостью наощупь и большей укрывистостью.
- Высокоэффективна при печати по полиэстеровой ткани.
- При правильном использовании в соответствии с рекомендациями не сохнет во время печати и не блокирует трафарет.
- Без содержания фталатов.

Советы по печати

- Краска произведена для получения более укрывистого белого цвета при печати.

Соответствие

➤

Предостережения


- Перед печатью тщательно перемешать. Не используйте нерекондованные добавки.
- После печати трафарет промыть синтетическим растворителем или смывкой пластизоли.
- Упакована в 10кг банки.
- Может смешиваться с PL Clear Base (прозрач. базой) и PL White (белой) в любых пропорциях. Можно использовать флуоресцентные краски для живости цвета.
- Техническое применение и информация, данные выше, используются только в качестве рекомендации. Не следует рассматривать в качестве гарантии для любого другого использования. Если требуется дополнительная помощь или содействие, наш технический отдел готов к помощи. В экстренных случаях при работе в печатной зоне пользуйтесь сертификатом безопасности.
- Предупреждения в сертификатах безопасности указаны в целях предоставления всеобъемлющей информации по продуктам, и в случае несоответствующего использования не несут ответственность за прямые и/или косвенные потери или повреждения производителя/дистрибьютора.

Рекомендуемые параметры

Тип ткани
Для 100% полиэстеровых тканей




Сетка
Номер: 34-62



Ракель
Жесткость: 60-80 Шор



Температура сушки
150°C в течение 1,5 минут



Добавки
Не используйте нерекондованные добавки



Транспортировка и хранение
5°C - 30°C



Смывка
Синтетический растворитель или пластизоловая смывка



Здоровье и Безопасность
Пожалуйста, смотрите: MSDS

